

Voorbeeld bestektekst type Gouda

Postnummer	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid
100010	Aanbrengen beschoeiingselementen type Gouda. Betreft het leveren, monteren en aanbrengen van beschoeiingselementen langs een watergang. Schotten HDPE paneel i.c.m. opgeklampte planken vurenhout, leverancier HIP Groen, Driebruggen, o.g. - Lengte per schot <invullen 1250 / 2500> mm - Totale hoogte schot <invullen 450 tot 2000> mm, waarvan 350 mm HDPE kunststof - Minimaal 0,10 m in de vaste grond drukken HDPE panelen: - 100% gerecycled monostroom HDPE kunststof, zonder additieven - Dikte 60 mm - Hoogte 350 mm, uit één geheel d.m.v. spuitgieten Planken: - Midden-Europees vurenhout, met PEFC keurmerk - Plank 30 x [100 / 150 / 200] x [1250 / 2500] mm - Hoogte opgeklampt variabel Klampen: - Midden-Europees vurenhout, met PEFC keurmerk - Klamp 40 x 100 x [schothoogte - 50] mm HDPE buizen: - 100% gerecycled monostroom HDPE kunststof, zonder additieven - Inwendige maat \varnothing <invullen 92 / 102> mm - Lengte 450 mm Inclusief bevestigingsmiddelen RVS A2 conform opgave leverancier Aanbrengen conform verwerkingsvoorschriften leverancier	m	<i>Oeverlengte</i>
100020	Aanbrengen palen. Betreft het leveren en aanbrengen van palen t.b.v. beschoeiing, leverancier HIP Groen, Driebruggen, o.g. Aanbrengen d.m.v. drukken of trillen in buis van beschoeiingschot. Indien afgewerkt met inslagdoppen: Paal min. 30 mm dieper in de buis drukken of trillen Grondslag: Palen van hout: Afmetingen palen \varnothing <invullen 90 / 100> mm, paallengte van <invullen 2000 tot 5000> mm. Punt diameter niet kleiner dan \varnothing [80 / 90] mm. Onbehandeld Midden-Europees vurenhout, gepunt, bovenste 1/3e deel gefreesd, overig mis-raak. Inclusief <invullen x> extra palen met bevestigingsmiddelen t.b.v. begin / eind / hoek >20° v.d. beschoeiing. Voorzien van PEFC-keurmerk. Richting paal: 10 : 1 Afstand palen: 0,625 m h.o.h.	st.	<i>Lengte beschoeiing maal 1,6 + 2 begin/eindpalen extra per oever + extra hoekpaal bij elke hoek groter dan 20°</i>
100030	Aanbrengen inslagdoppen. Betreft het leveren en aanbrengen van inslagdoppen t.b.v. afwerking van de buizen, leverancier HIP Groen, Driebruggen o.g. Aanbrengen m.b.v. rubberen of kunststof hamer. HDPE inslagdoppen: - Inslagdop van HDPE kunststof, passend voor HDPE buizen met inwendige maat \varnothing <invullen 92 / 102> mm	st.	<i>Gelijk aan aantal palen</i>

<Invullen> betekent dat hier een constructieve correcte dimensionering dient te worden toegepast. Dit in overleg met de leverancier. Paal en inslagdop dienen met elkaar overeen te komen. Afwijkende paal dimensies mogelijk, maar uitsluitend in overeenstemming met de leverancier.

Voorbeeld bestektekst type Delfland

Postnummer	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid
100010	Aanbrengen beschoeiingselementen type Delfland. Betreft het leveren, monteren en aanbrengen van beschoeiingselementen langs een watergang. Schotten HDPE paneel i.c.m. opgeklampte planken vurenhout, leverancier HIP Groen, Driebruggen, o.g. - Lengte per schot <invullen 1250 / 2500> mm - Totale hoogte schot <invullen 650 tot 2000> mm, waarvan 550 mm HDPE kunststof - Minimaal 0,10 m in de vaste grond drukken HDPE panelen: - 100% gerecycled monostroom HDPE kunststof, zonder additieven - Dikte 60 mm - Hoogte 550 mm, uit één geheel d.m.v. spuitgieten Planken: - Midden-Europees vurenhout, met PEFC keurmerk - Plank 30 x [100 / 150 / 200] x [1250 / 2500] mm - Hoogte opgeklampt variabel Klampen: - Midden-Europees vurenhout, met PEFC keurmerk - Klamp 40 x 100 x [schothoogte - 50] mm HDPE buizen: - 100% gerecycled monostroom HDPE kunststof, zonder additieven - Inwendige maat Ø 102 mm - Lengte 650 mm Inclusief bevestigingsmiddelen RVS A2 conform opgave leverancier Aanbrengen conform verwerkingsvoorschriften leverancier	m	<i>Oeverlengte</i>
100020	Aanbrengen palen. Betreft het leveren en aanbrengen van palen t.b.v. beschoeiing, leverancier HIP Groen, Driebruggen, o.g. Aanbrengen d.m.v. drukken of trillen in buis van beschoeiingschot. Indien afgewerkt met inslagdoppen: Paal min. 30 mm dieper in de buis drukken of trillen Grondslag: Palen van hout: Afmetingen palen Ø 100 mm, paallengte van <invullen 2000 tot 5000> mm. Punt diameter niet kleiner dan Ø 90 mm. Onbehandeld Midden-Europees vurenhout, gepunt, bovenste 1/3e deel gefreesd, overig mis-raak. Inclusief <invullen x> extra palen met bevestigingsmiddelen t.b.v. begin / eind / hoek >20° v.d. beschoeiing. Voorzien van PEFC-keurmerk. Richting paal: 10 : 1 Afstand palen: 0,625 m h.o.h.	st.	<i>Lengte beschoeiing maal 1,6 + 2 begin/eindpalen extra per oever + extra hoekpaal bij elke hoek groter dan 20°</i>
100030	Aanbrengen inslagdoppen. Betreft het leveren en aanbrengen van inslagdoppen t.b.v. afwerking van de buizen, leverancier HIP Groen, Driebruggen o.g. Aanbrengen m.b.v. rubberen of kunststof hamer. HDPE inslagdoppen: - Inslagdop van HDPE kunststof, passend voor HDPE buizen met inwendige maat Ø 102 mm	st.	<i>Gelijk aan aantal palen</i>

<invullen> betekent dat hier een constructieve correcte dimensionering dient te worden toegepast. Dit in overleg met de leverancier. Paal en inslagdop dienen met elkaar overeen te komen. Afwijkende paal dimensies mogelijk, maar uitsluitend in overeenstemming met de leverancier.